



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E560BTSP

Drucken Sie industrietaugliche, langlebige Etiketten flexibel vor Ort

Klare Kennzeichnung und Sicherheit sind für jede Elektroinstallation entscheidend. Ausgestattet mit einem großen Grafikdisplay und speziellen Funktionen für die gängigsten Beschriftungsaufgaben, wie z. B. Verbrauchereinheiten, Verteiler, Steckdosen, Schaltanlagen und Kabelkennzeichnung, ist das PT-E560BT Ihr idealer Partner, um bei Bedarf langlebige und dauerhafte Etiketten zu erstellen. Die Bluetooth-Schnittstelle bietet die Flexibilität, Etiketten von Ihrem PC oder Smartphone mit der Brother Pro Label Tool App und der kostenlosen PC-Software jederzeit zu drucken.

PT-E560BTSP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 mm/Sek. und automatischer Schneideeinheit (mit Voll- und Halbschnitt) und einfacher Abziehfunktion zum Drucken mehrerer Etiketten in einem durchgehenden Streifen
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen sind
- Enthält 4 Pro Tapes zur erleichterten Einhaltung von Beschriftungsvorschriften



brother
at your side

Generell

Lieferumfang

PT-E560BT Beschriftungsgerät,
Li-Ionen-Akku, USB Typ-C
Kabel (1 m, schwarz),
1x 12 mm breites schwarz auf
weißes Flexi-Tape,
1x 18 mm breites schwarz auf
weißes extra-stark klebendes
Schriftband,
1x 24 mm breites schwarz auf
weißes extra-stark klebendes
Schriftband,
1x 24 mm schwarz auf
gelbes extra-stark
klebendes Schriftband,
Handschlaufe, Tragekoffer,
Dokumentation

Unterstützte Sprachen

20 (Englisch, Deutsch,
Französisch, Spanisch,
Portugiesisch, Portugiesisch
(Bra), Italienisch,
Niederländisch, Dänisch,
Norwegisch, Schwedisch,
Finnisch, Ungarisch,
Tschechisch, Polnisch,
Rumänisch, Slowenisch,
Slowakisch, Kroatisch,
Türkisch)

Gewicht und Abmessungen

Nur das Gerät (B) x (T) x (H)

132 x 80 x 244 mm

Gewicht (Kg)

1,05 kg

Drucken

Druckauflösung

180 x 128 dpi

Max. Druck- geschwindigkeit

USB-PD Adapter
(PA-AD-004):
30 mm/sec
Akku: 20 mm/sec

Max. Druckbreite

3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Max. Druckhöhe (mm)

18 mm

Schneideeinheit

Automatisch,
Halbschnittfunktion

Schneidetyp

Vollschnitt: Schere
Halbschnitt: Klinge

Dedizierte Beschriftungsfunktionen

Allgemein | Frontplatten |
Kabelmarkierung Fähnchen |
Kabelumwicklung
Patch Panel |
Punch Block |
Schrumpfschlauch |
Erweiterte Serialisierung

Design

Gerätetyp

Handgerät

Farbe des Gehäuses

Orange & Schwarz

Tastatur

QWERTZ

Material der Tastatur

Gummi

Hauptdruck

Text

Anzahl der Tasten

70

Display

LCD-Größe

75 x 45 mm

LCD Spezifikation

Graphisch,
240 x 120 dpi

Vorschau

Reale Vorschau

Text im LCD ablesbar

18 Zeichen x 3 Zeilen
(verwendet 17 Zeichen x
2 Zeilen)

Hintergrund- beleuchtung

Ja

Stromversorgung

Li-Ion-Akku
BA-E001

USB-PD-Adapter
PA-AD-004
(nicht enthalten)

**Automatische
Abschaltung Batterie:**
20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.)

USB-Ladung:
20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)

Schnittstellen

PC-Anschluss
Ja

Bluetooth
Version 5.0
(SPP/iAP)

MFi
Ja (3.0)

Schnittstellen
USB, Bluetooth

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

Software und App- Kompatibilität

Software
P-touch Editor

App
Pro Label Tool

Kompatible Versionen

Android
9, 10, 11, 12, 13

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

iOS
15, 16

Speicher

**Maximale Zeichen
pro Etikett**
1.800

Speicherplätze
99

Etiketten- gestaltung (Software)

**Anzahl der Zeichen
(ohne Leerzeichen)**
684

**Anzahl der
Akzentbuchstaben**
147

Anzahl der Symbole
476

Zeichengröße
8 Arten
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Zeichenbreiten
5 Arten
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten
14 Arten
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia,
Germany, Letter Gothic)

Schriftstile
10 Arten
(Normal, Fett, Umriss,
Schatten 1, Schatten 2, Kursiv,
Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss,
Kursiv & Schatten 1, Kursiv &
Schatten 2)

Rahmen
7

Unterstreichen
Ja (einer der Stile)

Durchstreichen
Ja (einer der Stile)

Barcode
11 Arten
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/
EAN128), CODE128,
QR code, Datenmatrix)

1D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
RSS-14 (Standard,
Truncated, Stacked,
StackedOmni),
RSS-Limited, RSS
Expanded (Standard,
Stacked)

2D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
PDF417, AztecCode

Etikettenformat (Software)

**Mehrzeiliger Druck
(max.)**
7 Zeilen (bei Verwendung
eines 24 mm breiten
Etiketts)

**Mehrblockdruck
(max.)**
99 Blöcke

**Minimale
Etikettenlänge**
30 mm

Text
Max. 1800 Zeichen

**Einstellung der
Bandlänge**
Auto, 10 ~ 999 mm
(je nach Einstellung
des Etikettentyps)

**Einstellungen für
den Rand des
Bandes**
Siehe
Benutzerhandbuch

Zeilenformat
Ja

**Horizontale
Ausrichtung**
Links- / Rechtsbündig,
Mittig, Blocksatz

**Text einfügen/
überschreiben**
Nur einfügen

Drucken (Software)

**Kopien drucken
(wiederholter Druck)**
Ja (1-99)

Spiegeldruck
Ja

Nummerierung
Ja (1-99)
Simultan, Erweitert, Oktal,
Dezimal, Hexadezimal

Druckvorschau
Ja

Vertikaler Druck
Ja (in der Einstellung des
Etikettentyps)

**Gedrehter Text (für
Kabelbeschriftung)**
Einmal drehen |
Drehen und
wiederholen