



# LabelManager™





#### ALLZWECK-BESCHRIFTUNGSGERÄT MIT GROSSEM GRAFIK-DISPLAY

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben im Büro eignen.

#### Merkmale

- Schnelle Texteingabe durch die QWERTZ-Tastatur
- Ausdruck von bis zu 9 Kopien eines Etiketts bis zu 12 mm Breite
- Erstellen von Etiketten mit 8 Schriftgrößen, 7 Schriftstilen, 8 Rahmenstilen und Unterstreichung
- Schnellzugriffstasten für Satzzeichen, Währungs-, Clipart- und andere Symbole
- · 240 Symbole inkl. Covid-Symbolen
- Wird mit 6 AA-Batterien oder optionalem AC-Adapter betrieben









## Einzelgerät umfasst:

- LabelManager<sup>™</sup> 210D+
- D1 Starter-Schriftbandkassette, 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie\*

#### Set-Inhalt:

- LabelManager<sup>™</sup> 210D+
- · Softcase-Tragetasche
- D1 Starter-Schriftbandkassette,
  12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- Netzteil
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie\*















| Kurzspezifikationen           |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Geräteabmessungen (H x B x L) | 155 x 165 x 64 mm                   |
| Gewicht (ohne Akku)           | 435 g                               |
| Mac®/PC-kompatibel            | Nein                                |
| Für Etikettengrößen           | 6mm, 9mm und 12mm                   |
| Band-Plattform                | D1 Schriftbandkassetten             |
| Auflösung                     | 180 dpi                             |
| Drucksystem                   | Thermotransfer                      |
| Druckgeschwindigkeit          | 12 mm/s                             |
| Barcodes                      | Nein                                |
| Art des Schnitts              | Handbuch                            |
| Batterien                     | 6 AA-Batterien (nicht mitgeliefert) |
| Netzteil                      | Ja (optional, separat erhältlich)   |
| Netzwerk                      | Nein                                |
| Herkunftsland                 | China                               |

| Atrtikel-<br>nummer    | Beschreibung                   | Länge (cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | MENGE | EAN           | Kundenpreis |
|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------|-------|---------------|-------------|
| S0784470               | LabelManager™ 210D+ QWERTZ     | 9,7        | 22,2           | 20,3         | 1     | 3501170784471 |             |
| S0964070               | LabelManager™ 210D+ QWERTZ-SET | 6,4        | 16,5           | 15,5         | 1     | 3501170968970 |             |
| Zubehör (www.dymo.com) |                                |            |                |              |       |               |             |
| S0721430               | Netzteil                       | 11,5       | 6,0            | 9,0          | 1     | -             |             |







#### **D1 Standardetiketten aus Polyester**

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

| D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)     | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| ABC                            | S0720780 | S0720680 | S0720530 |
| ABC                            | S0720770 | S0720670 | S0720500 |
| ABC                            | S0720790 | S0720730 | S0720580 |
| ABC                            | -        | S0720710 | S0720560 |
| ABC                            | -        | S0720740 | S0720590 |
| ABC                            | -        | S0720720 | S0720570 |
| ABC                            | -        | -        | S0720610 |
| ABC                            | -        | S0720690 | S0720540 |
| ABC                            | -        | -        | S0720510 |
|                                | -        | -        | S0720600 |
| ABC                            | -        | S0720700 | S0720550 |
| ABC                            | -        | -        | S0720520 |
| D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m) | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    |
| ABC                            | -        | 2093096  | 2093097  |





#### **D1 Hochleistungs-Vinyletiketten**

In Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften. Temperaturbereich:  $-40^\circ$  bis  $80^\circ$ C

| D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (3 m)   | 12 mm   |
|-----------------------------------|---------|
| ABC                               | 1978366 |
| ABC                               | 1978365 |
| ABC                               | 1978367 |
| D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (5,5 m) | 12 mm   |
| ABC                               | 1978364 |





### **D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten**

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.

Temperaturbereich: -40° bis 150°C'

| D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m) | 12 mm    |
|---|----------|
| ABC   | S0718060 |

\*je nach Oberfläche





#### Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

Temperaturbereich: -40° bis 60°C

| FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m) | 12 mm    |
|---|----------|
| ABC                                     | S0718040 |

Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.







