

UNILUX



**Artikelnummer** 400093838

**Marke** UNILUX

**Artikelname** Unilux SWINGO LED-Schreibtischlampe schwarz, mit Fuß und Klemmbefestigung

**Produktart** Lampe

**Serie** Swingo

**Farbe** schwarz

**Garantie (in Monaten)** 24

**Batterie** Falsch

**Bedienungsanleitung** Richtig

**Sicherheitsdatenblatt** Non Applicable

LOGISTISCHE DATEN

**Herkunftsland** China

**Warennummer (TARIC)** 94052140

**Verpackungsart** Karton

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		4	32	96
<b>Länge (cm)</b>	43,5		34	0	120
<b>Breite (cm)</b>	24,5		26	0	80
<b>Höhe (cm)</b>	8		45,5	0	151,5
<b>Bruttogewicht (g)</b>	3880		15520	0	447000
<b>EAN Nummer</b>	3595560016495		3595560027477		3595560026746

## Artikelbeschreibung

SWINGO LED von Unilux ist mit einem sehr effizienten LED-Modul ausgestattet. Mithilfe des Dimmschalters am Leuchtenkopf lassen sich drei verschiedene Lichtstärken einstellen, damit die Beleuchtung an unterschiedlichen Aktivitäten angepasst werden kann wie z.B. Arbeiten, Lesen oder entspannte Gesprächssituationen. Dank des Doppelgelenk-Arms mit Ausgleichsfedern kann SWINGO LED stufenlos ausgerichtet werden. Ein dreh- und neigbarer Kopf und ein Drehgelenk am Sockel erweitern den Bewegungsspielraum zusätzlich. Der am Lampenkopf angebrachte Tast-Dimmschalter ist immer bequem zu erreichen. Die Leuchte wird mit zwei Befestigungsmöglichkeiten ausgeliefert: mit schwerem Sockel (2,3 kg) und Tischklemme (bis max. 55 mm Plattenstärke). Das sehr effiziente LED-Modul erzeugt eine große Lichtmenge bei geringem Energieverbrauch, wie auch die Lichtausbeute von 120 lm/W belegt.

## Produktmerkmale

- LED-Leuchte mit Gelenkarm
- Beleuchtungsstärke über Schalter am Kopf in 3 Schritten dimmbar
- Lieferung mit Sockel und Klemmbefestigung
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 10 W; mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.170 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 125 lm/W
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar; Schalter: vorn am Leuchtenkopf
- Kabellänge: 180 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Kunststoff (ABS)