

# UNILUX

**Artikelnummer** 400092054  
**Marke** UNILUX  
**Artikelname** Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau



**Produktart** Lampe **Serie** Senza  
**Farbe** metallgrau  
**Garantie (in Monaten)** 24 **Batterie** Falsch  
**Bedienungsanleitung** Richtig

## LOGISTISCHE DATEN

**Herkunftsland** China **Artikel Warecode** 94052040  
**Verpackungsart** Karton

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		4	28	112
<b>Länge (cm)</b>	52,5		53,5	0	120
<b>Breite (cm)</b>	8,5		23,5	0	80
<b>Höhe (cm)</b>	21		38	0	167
<b>Bruttogewicht (g)</b>	2310		11400	0	348200
<b>EAN Nummer</b>	3595560014286		3595560014309		3595560014323

## Artikelbeschreibung

SENZA ist mit einem sehr leistungsstarken LED-Modul ausgestattet. Abgestimmt auf verschiedene Aktivitäten im Laufe des Tages können über einen Soft Touch Dimmschalter am Leuchtenkopf drei unterschiedliche Lichtintensitäten und zwei Farbeinstellungen ausgewählt werden. Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert. Dank des zweigeteilten Arms bietet SENZA große Flexibilität. Drei Feder-Gelenke ermöglichen fließende Bewegungen für die optimale stufenlose Ausrichtung. Am Sockel kann die Leuchte um 360° gedreht werden. Zusätzlich ist der Kopf rundum beweglich. Eine besonders gute Lichtausbeute von 130 lm/W und eine hohe Langlebigkeit zeichnen dieses LED-Modul aus. Es erzeugt blend- und flimmerfreies Licht und gewährleistet hohen Sehkomfort.

## Produktmerkmale

- LED-Tischleuchte mit großem Bewegungsradius
- Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar; Farbtemperatur stufenlos oder in 3 vorgegebenen Stufen (3.000, 4.500 oder 6.500 K) einstellbar; automatische Speicherung der letzten Einstellung
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 8 W; mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.140 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Farbtemperatur: stufenlos oder in 3 Schritten einstellbar (3.000, 4.500 und 6.500 K)
- gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 130 lm/W
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar; Schalter: auf dem Leuchtenkopf
- Kabellänge: 190 cm
- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff (ABS)