

UNILUX

Artikelnummer	400124478
Marke	UNILUX
Artikelname	Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar



Produktart	Lampe	Serie	Poppy
Farbe	weiß-metallgrau	Batterie	Falsch
Garantie (in Monaten)	24		
Bedienungsanleitung	Richtig		

LOGISTISCHE DATEN

Herkunftsland	China	Artikel Warecode	94052040
Verpackungsart	Karton		

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
Anzahl der Einheiten	1		20	120	360
Länge (cm)	39,5		54	120	120
Breite (cm)	12		40,6	80	80
Höhe (cm)	5,5		27,2	40,6	137
Bruttogewicht (g)	550		15300	91800	291000
EAN Nummer	3595560029433		3595560029440		3595560029457

Artikelbeschreibung

Bei der Leuchte POPY von Unilux kann die Beleuchtung an den Tageslichtverlauf und an unterschiedliche Tätigkeiten angepasst werden. Ob zum Arbeiten, Lesen oder Entspannen, POPY gibt Ihnen eine Beleuchtung nach Mass. Über einen Soft Touch Schalter am Sockel können alle Lichteinstellungen vorgenommen werden: Kurzes Drücken steuert die Anpassung der Farbtemperatur, längeres Drücken reguliert die Lichtintensität. Eine Nachtlichtfunktion ergänzt die Optionen. POPY kann man sowohl über einen Euro-Stecker, als auch über einen USB Anschluss mit Strom versorgt werden. Ein entsprechendes Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ein robuster Glas-Sockel mit Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium ergeben bei dieser Leuchte eine zeitgemäße Kombination. Das Milchglas ist bruchfest und sorgt durch sein Gewicht für gute Standfestigkeit. POPY ist flach faltbar und damit leicht zu verstauen.

Produktmerkmale

- Faltbare LED-Leuchte mit robustem Glasfuß und Nachtlichtfunktion
- Lichtstärke stufenlos dimmbar; Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar (3.000, 4.500 und 6.000 K)
- Stromversorgung variabel über USB oder Euro-Stecker mit Kabel
- Flach faltbar: transportabel in jeder Tasche und im Open Office leicht zu verstauen
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 6 W; mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden; Lichtstärke: 1.100 bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3.000, 4.000 und 6.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 120 lm/W;
- Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)
- Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel
- Kabellänge: 150 cm
- Material: Glas, Aluminium