

Materialdatenblatt

Etikett, weiß, wiederablösbar

Obermaterial

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----|
| Materialbeschreibung: | Weißes, maschinenglattes Papier | | |
| Geräteeignung: | Laser, Colourlaser, Inkjet, Kopierer | | |
| Dicke | DIN EN ISO 534 | µm | 78 |
| Flächengewicht | DIN EN ISO 536 | g/m² | 70 |

Klebstoff

| | |
|---------------|--|
| Beschreibung: | Acrylat, wasserbasierend Wiederablösbar |
|---------------|--|

Trägermaterial

| | |
|-----------------------|--|
| Materialbeschreibung: | Weißes, holzfreies Trägerpapier, einseitig silikonisiert |
|-----------------------|--|

Verbund

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----|
| Dicke | DIN EN ISO 534 | µm | 154 |
| Flächengewicht | DIN EN ISO 536 | g/m² | 145 |
| Anwendungstemperatur: | -30 bis 80°C | | |
| Minimale Aufbringtemperatur: | -15°C | | |
| Optimale Lagerbedingungen | 23°C bei 50% r. L. | | |

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.